CSN® Heizpatrone Typ 98

BESCHREIBUNG

Die CSN® Heizpatrone Typ 98/.. bietet eine flexible Lösung für die Erwärmung von gasförmigen und flüssigen Medien sowie Feststoffen. Der Heizkörper besteht hauptsächlich aus einem Edelstahlrohr mit einem hochverdichteten Heizeinsatz, der in Magnesiumoxid eingebettet ist. Diese Konstruktion gewährleistet nicht nur hohe Betriebssicherheit, sondern ermöglicht auch eine hohe Leistungsdichte. Zudem ist die Heizpatrone erschütterungs- und stoßfest, was eine zuverlässige Anwendung in verschiedenen Umgebungen sicherstellt.

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und kontinuierliche Wärme
- Einfache Bedienung
- Wartungsfrei im Betrieb
- Langlebig und extrem robust
- Unkomplizierte Installation ohne aufwendige Planung
- Kabelverschraubung individuell ausrichtbar (bei 2 kW Ausführung)

TECHNISCHE DATEN

Medium	Luft
Einbaulage	waagerecht (senkrecht auf Anfrage)
Gesamtlänge:	695 / 1095 / 1695 mm
Leistung	1000; 2000; 3000 Watt
Spannung	230 (auf Anfrage bis 500 V)
Schutzart	IP 54 (R); IP 65 (N;F)
Material	Stahl lackiert oder Edelstahl
Ausführung	N = ohne integrierten Regler, Festanschluss R = mit integriertem Regler, stufenlos, mit 1,5 m Zuleitung und Stecker F = für feuergefährdete Räume

Rippenrohrheizkörper Typ 700N/F





SCHNIEWINDT

Rippenrohrheizkörper Typ 700R





SCHNIEWINDT