

CSN® Rippenrohrheizkörper Typ 700

BESCHREIBUNG

Der widerstandsfähige CSN® Rippenrohrheizkörper Typ 700 überzeugt in herausfordernden industriellen Umgebungen. Dank seiner festen Leistungsgrößen von I, 2 und 3 kW sowie optionalen Extras wie Regler und/oder Schutzkorb zeigt er sich äußerst vielseitig einsetzbar und stellt die ideale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen dar. Eine spezielle Variante für feuergefährdete Räume steht zudem zur Verfügung.



PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und kontinuierliche Wärme
- Einfache Bedienung
- Wartungsfrei im Betrieb
- Langlebig und extrem robust
- Unkomplizierte Installation ohne aufwendige Planung
- · Kabelverschraubung individuell ausrichtbar

TECHNISCHE DATEN

Medium Luft Einbaulage waagerecht (senkrecht auf Anfrage) Gesamtlänge: 695 / 1095 / 1695 mm 1000; 2000; 3000 Watt Leistung 230 (auf Anfrage bis 500 V) Spannung Schutzart IP 54 (R); IP 65 (N;F) Material Stahl lackiert oder Edelstahl Ausführung N = ohne integrierten Regler, Festanschluss

N = Office integrier ten Regier, Festanschluss

R = mit integriertem Regler, stufenlos, mit

1,5 m Zuleitung und Stecker

F = für feuergefährdete Räume