



## CSN® LUFTERHITZER TYP 810

Luftherhitzer der Typenreihe 810 finden Anwendung in der Erwärmung von Werkshallen und Arbeitsplätzen sowie in der Sofortbeheizung auf Baustellen.

### Verwendete Werkstoffe für unsere Luftherhitzer:

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301,

CSN® Rohrheizkörper auswechselbar aus Edelstahl 1.4828,

Ventilator,

Anschlußkasten aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 7035

Temperaturregler und -begrenzer

Schutzart IP 43 (andere Schutzarten auf Anfrage)

Die in der Tabelle aufgeführten Motoren sind für Drehstrom 400 V, 50 Hz



### Optionen:

Motoren in anderen Spannungen und Frequenzen gegen Aufpreis lieferbar.

Typ	Leistung kW	Stufen kW umschaltbar	Gehäuseabmessungen in ca. mm		Anzahl der CSN® Rohrheizkörper	Luftleistung freiblasend ca. m³/h	Drehzahl ca. U/min.
			Querschnitt	Höhe			
810/4	4	4	360 x 355	1000	3	1000	1425
810/8	8	4 - 8			6		
810/12	12	4 - 8 - 12			9		
810/18	18	9 - 18	460 x 460	1200	6	2600	1425
810/27	27	9 - 18 - 27			9		
810/36	36	18 - 27 - 36			12		
810/45	45	18 - 36 - 45	460 x 460	1500	15	4000	1425
810/54	54	18 - 36 - 54			18		
810/63	63	27 - 45 - 63	460 x 460	1700	21	4000	1425

### Für eine optimale Regelung unserer Erhitzer empfehlen wir unsere CSN-Standard-Schützsteuerung für Luftherhitzer 810/4-63 (\* \*\*)

bestehend aus:

- Schaltschrank
- Hauptschalter
- Lastsicherung
- Steuersicherung
- Stufenschalter
- Leuchtmelder

\* 4 kW 1-stufig ohne Steuersicherung

\*\* bis 12 kW 1- oder 2-stufig ohne Lastsicherung



für Luftherhitzer Typ	Stufen	Abstufung kW	Artikelnummer	Drehzahl ca. U/min
810/4	1	4	200 0 0004 4 01 0 00 00 3 21	IP 65 / K/295 x 333 x 129
810/8	2	4 - 4 -	200 0 0008 4 02 0 00 00 3 21	IP 65 / K/295 x 583 x 129
810/12	3	4 - 4 - 4	200 0 0012 4 03 0 00 00 3 21	IP 65 / K/295 x 583 x 129
810/18	2	9 - 9 -	200 0 0018 4 02 0 00 00 3 21	IP 65 / K/403 x 603 x 129
810/27	3	9 - 9 - 9	200 0 0027 4 03 0 00 00 3 21	IP 65 / K/403 x 603 x 129
810/36	3	18 - 9 - 9	200 0 0036 4 04 0 00 00 3 21	IP 65 / K/403 x 603 x 129
810/45	3	18 - 18 - 9	200 0 0045 4 06 1 00 00 2 21	IP 65 / M/600 x 600 x 210
810/54	3	18 - 18 - 18	200 0 0054 4 03 1 00 00 2 21	IP 65 / M/760 x 760 x 210
810/63	3	27 - 18 - 18	200 0 0063 4 05 1 00 00 2 21	IP 65 / M/760 x 760 x 210

### Ihre Ansprechpartner:

#### Andreas Nottelmann

Telefon: (02392) - 692 - 35

Telefax: (02392) - 692 - 8935

eMail: andreas.nottelmann@schniewindt.de

#### Janina Schulte

Telefon: (02392) - 692 - 37

Telefax: (02392) - 692 - 8937

eMail: janina.schulte@schniewindt.de