CSN® Temperaturfeste Leitungen

Isolierte CSN®-Kupfer- und Nickelleitungen sind temperaturbeständige Anschlusskabel für die Innenverdrahtung an elektrischen Haushaltsgeräten wie Kochplatten, Glaskeramikfeldern, Grillgeräten oder Nachtspeicheröfen. In der industriellen Anwendung werden die CSN®-Leitungen zur Verdrahtung von Heizelementen, Heizpatronen, Rohrheizkörpern, Flächenheizkörpern und Quarzstrahlern bevorzugt.
Durch die hohe Temperaturbeständigkeit bis 250 °C bei Glasseidenisolation und 600 °C / *800 °C bei Mineralfasernisolation werden diese Anschlussleitungen höchsten Ansprüchen gerecht.

CSN®-GLASSEIDENISOLIERTER KUPFERDRAHT TYP GKD

Anwendung:
Schaltdraht für Speicheröfen, Wärmeschränke, Heizmanschetten



Standardausführung:
Blanker Kupferdraht mit Kunststoff-Folie umwendelt
2-fach mit Glasseide umsponnen
1-fach mit Glasseide umklöppelt
Lackimprägniert
Farbmarkierung: weiß oder Kennfaden grün
Prüfspannung: 2 KV eff. 1 min
Temperaturbeständigkeit 250 °C
Fertigungsgröße zu Rollen à 100 m

Typ	Querschnitt mm2	Außen-Ø mm (Toleranz + 0.1 mm)
GKD 050	0,50	2,6
GKD 075	0,75	2,8
GKD 100	1,00	3,0
GKD 150	1,50	3,2
GKD 250	2,50	3,4
GKD 400	4,00	4,0

Ihre Ansprechpartner:

Andreas Nottelmann
Telefon: (02392) - 692 - 35
Telefax: (02392) - 692 - 8935
eMail: andreas.nottelmann@schniewindt.de

Dominik Naumann
Telefon: (02392) - 692 - 61
Telefax: (02392) - 692 - 8961
eMail: dominik.naumann@schniewindt.de