



## CSN® LUFTERHITZER TYP 814

### das ideale Direktheizgerät, Schutzart IP 34

Lufterhitzer der Typenreihe 814 werden überwiegend eingesetzt als Übergangs- und Dauerheizung in Bauunterkünften, Umkleidekabinen, Garagen, Lagerräumen, Hallen und Werkstätten.

#### Aufbau

- 814/2 bis 814/15: Gehäuse aus rotlackiertem feuerverzinkten Stahlblech
- 814/21 bis 814/36: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
- mit nicht zur Rotglut kommenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl
- Motorüberlastungsschutz
- transportabel
- mit integriertem Raumregler 0 bis + 35°C
- Leistungsschalter
- Übertemperaturschutz
- 2 m Anschlusskabel
- mit Gebläse



Typ	Leistung kW	Stecker	Spannung V	Leistungsstufen kW	Luftmenge m³/h	Temperaturerhöhung °C	Gewicht	Gehäuseabmessungen in ca. mm		
								Länge	Breite	Höhe
814/2	2	Schuko	230 V ~	0 - 1 - 2	190	29	5,2	340	275	340
814/3	3	Schuko	230 V ~	0 - 1,5 - 3	290	29	5,3			
814/5	5	16 A	400 V 3N~	0 - 2,5 - 5	500	28	6,5	340	275	340
814/9	9	16 A	400 V 3~	0 - 4,5 - 9	700/900	36/28	11,5	440	350	415
814/15	15	32 A	400 V 3 ~	0 - 7,5 - 15	1000	42	13,5	440	350	415
814/21	21	63 A	400 V 3 ~	9 - 18 - 21	2900	30	52	660	660	660
814/27	27	63 A	400 V 3 ~	9 - 18 - 27	2900	30	54	660	660	660
814/36	36	63 A	400 V 3 ~	12 - 24 - 36	2900	30	56	660	660	660

## CSN® LUFTERHITZER TYP 814

### Robust

Die Serie ROBUST kommt bei besonders hohen Anforderungen zum Einsatz.

Robus F: **Für feuergefährdete Bereiche**  
 lieferbar in den Leistungen: 2 - 3 - 6 - 9 kW  
 Schutzart IP 65, staubdicht und schwallwassersicher

Robust C: **Für korrosionsgefährdete Bereiche**  
 lieferbar in den Leistungen: 3 - 6 - 9 - 15 kW  
 Schutzart IP 65, schwallwassersicher

Robust H: **Für Temperaturen bis 70°C**  
 lieferbar in den Leistungen: 6 - 9 kW  
 Schutzart IP 44, schwallwasserdicht

Robust V: **Für Fahrzeuge und den Einsatz im Offshorebereich**  
 Zulassung „Norske Veritas“, lieferbar in den Leistungen: 3 - 3,6 - 5 - 6 kW  
 Schutzart IP 44, schwallwasserdicht



#### Ihre Ansprechpartner:

##### Carmen Strässer

Telefon: (02392) - 692 - 19  
 Telefax: (02392) - 692 - 11  
 eMail: carmen.straesser@schniewindt.de

##### Michaele Spelsberg

Telefon: (02392) - 692 - 39  
 Telefax: (02392) - 692 - 8939  
 eMail: michaele.spelsberg@schniewindt.de