



CSN® Ex-Raumheizkörper TYP 700Ex ... R mit integriertem Temperaturregler



Der robuste Raumheizkörper Typ 700 Ex ... R, mit integriertem Temperaturregler dient zur Erwärmung von Raumluft in Ex-Bereichen der Zone 1 oder 21 und ist nahezu unverwüstlich. Diese Ausführung kommt immer dort zum Einsatz, wo keine besondere Anforderung an die Genauigkeit der Temperatur gestellt wird (z.B. den Raum frostfrei halten).

Typische Einsatzfelder:

- Gasregelstationen
- Kläranlagen
- Gastankstellen
- Farbenlager und Lackierereien
- Gastankschiffen
- Offshoreanlagen

Technische Daten:

Anschlussraum:	Erhöhte Sicherheit EX e und Schutz durch Gehäuse Ex t
Einbauraum:	Druckfeste Kapselung Ex d und Schutz durch Gehäuse Ex t
Umgebungstemperatur:	- 40° C ... +40° C
Stromart:	Gleich-, Wechsel- und Drehstrom
Bemessungsspannung:	230 V
Schutzart:	IP66
Heizelementart:	austauschbarer keramischer Heizeinsatz
Temperaturregelung:	über einen eingebauten Frostschutzthermostaten
Werkstoffe:	Stahl lackiert; Stahl verzinkt und lackiert oder Edelstahl 1.4301
Befestigung:	Standfüße
Kabel- und Leitungseinführung:	M20x1,5 - Klemmbereich 5...14mm
Optionale Ausführungsvarianten*:	
Umgebungstemperaturbereich:	-60°C ... +60°C
Fertigung in Ex d (druckfeste Kapselung)	
Fertigung für Luftkanaleinbau	
Sonderabmessungen auf Anfrage	
Schutzgitter:	Typ „M“ - abgeschrägt Typ „H“ - abgerundet



**Leistung,
die zählt!**

Temperaturklasse	Typ 700Ex lackiert Typ 700Ex verzinkt	Wärmleistung bei 230 Volt	Typ 700Ex Edelstahl	Nennleistung bei 230 Volt	Gesamtlänge ca. mm
		Watt		Watt	
T1	2100T1	2100	1800T1	1800	1170
T2	630T2	630	250T2	250	650
	1530T2	1.530	1000T2	1000	1170
			1900T2	1900	1770
T3	280T3	280	170T3	170	650
	420T3	420	260T3	260	760
	910T3	910	580T3	580	1170
	1680T3	1680	1050T3	1050	1770
	2300T3	2300	1480T3	1480	2270
			1880T3	1880	2770
T4	140T4	140	90T4	90	650
	210T4	210	130T4	130	760
	460T4	460	290T4	290	1170
	860T4	860	540T4	540	1770
	1190T4	1190	740T4	740	2270

Ihre Ansprechpartner:

Michaela Spelsberg

Telefon: (02392) - 692 - 39

Telefax: (02392) - 692 - 8939

eMail: michaela.spelsberg@schniewindt.de

Carmen Strässer

Phone: +49 2392 69219

Fax: +49 2392 69211

eMail: carmen.straesser@schniewindt.de